

## Hidrofungantes



### Para maior durabilidade

Emcephob W-SX é um hidrofugante aquoso à base de silano / siloxano, que permite uma proteção invisível e duradoura nas superfícies de concreto tratadas, por exemplo, com a linha de cosméticos para concreto da MC.

O efeito repelente aumenta a longevidade do reparo, prevenindo ao mesmo tempo o desenvolvimento de fungos, bolores e outras manifestações patológicas, sem formar um filme visível e sem bloquear a difusão de vapor de água. Este produto não possui solventes na sua formulação, o que é uma vantagem do ponto de vista trabalhista e ambiental.

## Soluções MC para concreto aparente

- Ponte de aderência
- Argamassas de preenchimento
- Argamassas finas para acabamento
- Pigmento pastoso para ajuste de tonalidades
- Agente hidrofugante

MC-Bauchemie Brasil  
Tel.: +55 (11) 4158-9158  
info@mc-bauchemie.com.br  
www.mc-bauchemie.com.br



## Repacryl

Acabamento diferenciado  
para concreto aparente

EXPERTISE  
COSMÉTICOS PARA CONCRETO



# Repacryl

## Diversidade de aplicações para o melhor resultado

Repacryl é uma solução inovadora da MC que proporciona uma maior liberdade de aplicação, com o objetivo de alcançar superfícies perfeitas em concreto aparente.

O produto, fornecido em baldes, está disponível em três tonalidades: Cinza Claro, Cinza Concreto e Cinza Escuro, as quais podem ser misturadas entre si para obter novos tons de cinza.

## Pigmento pastoso para as argamassas da linha Concrete Finish

Repacryl pode ser utilizado como pigmento pastoso para as argamassas MC-Quicktop e MC-Powertop F, ajudando a dar um ajuste mais fino nas quatro tonalidades standard das nossas argamassas.

A aplicação consiste em diluir o Repacryl na água de mistura das argamassas numa relação 1:1 até 1:3 (Repacryl : Água). A utilização de Repacryl na mistura das argamassas, além de ajustar a tonalidade, aumenta a retenção de água, diminuiu a fissuração, melhora a trabalhabilidade e a aderência.



Tonalidades disponíveis do produto Repacryl

## Aplicação do Repacryl com esponja

Através da diluição de Repacryl em água, é possível esconder pequenos reparos ou imperfeições nas estruturas em concreto aparente. Para isso basta utilizar uma esponja natural para criar um padrão aleatório, fazendo ajustes à tonalidade sempre que necessário.



Superfície em concreto com reparo evidente



Mistura feita com Repacryl



Aplicação de Repacryl com uma esponja natural



Resultado final

## Aplicação do Repacryl com rolo

Para uma aplicação em grandes áreas e com um acabamento uniforme, sem parecer uma tinta, é possível diluir Repacryl em água (numa razão de 1:1) e, se desejado, acrescentar um pouco de MC-Powertop F. A mistura resultante poderá ser aplicada com um rolo de pelo de carneiro curto, diretamente sobre o substrato de concreto.



Diluindo Repacryl em água



Aplicação com rolo de pelo de carneiro curto



Aplicação de uma segunda demão



Resultado final - mantendo a característica porosa natural do concreto com uniformidade de cor