Murafan 49

Adesivo para Pisos Vinílicos

CONSTRUIR É CUIDAR

Adesivo acrílico para aplicação de pisos vinílicos.

VANTAGENS

- Elevado tempo em aberto
- Ótimo rendimento
- Excelente trabalhabilidade
- Elevada aderência

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Pisos e paredes
- Áreas internas
- Pisos vinílicos, disponíveis em:

- Réguas
- Placas
- Mantas

SUBSTRATOS ADEQUADOS

Tipos de Substrato

Em conformidade com as normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755

- Contrapiso ou reboco de argamassa com mais de 14 dias*

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Só um preparo cuidadoso do substrato pode assegurar a durabilidade do sistema. Portanto, nossas recomendações para o preparo do substrato devem ser respeitadas em cada aplicação.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

1.Aplique o Murafan 49 no substrato utilizando uma desempenadeira de aço dentada A4.
2.Espalhe o adesivo em áreas de até 10 m2 por vez.
3.Após 15 minutos, verifique o tempo de Tack do adesivo. Teste os cordões com os dedos. Se houver pega, mas os dedos se mantiverem limpos, pode-se iniciar a instalação do revestimento.
4.Instale o revestimento sempre seguindo seu manual de instalação.

Mistura

- Misture com um misturador mecânico de baixa rotação por 3 a 5 minutos, até obter uma pasta homogênea.
- Seco, limpo, firme e sem porosidade
- Livre de graxa, tinta, sujeira, poeira, nata de cimento, desmoldante, partículas soltas ou outros contaminantes
- Prumo e regularização conforme NBR 13749
- Temperatura: de +5 °C a +30 °C

Cor	levemente amarelado
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Baldes de 4 kg

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie. A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente
Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuaisproblemas e prejuízos.
Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estão sujeitos cláusulas e condições previstas nas Condições Gerais de Venda e Entrega da MC-Bauchemie publicadas no site https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-gestao-integrada.
Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser publicada em substituição a esta. [2600032593]

MC-Bauchemie Indústria e Comércio Ltda
Rua Henry Martin, 235 · Vargem Grande Paulista
São Paulo · CEP 06730-000 · Tel.: (11) 4158 9158
www.mc-bauchemie.com.br